

Onderhoudsadvies kozijnen

Reinigen stalen kozijnen

- Pen / potlood verwijderen met gom
- Vervuiling bij voorkeur afnemen met water
- Overige vervuiling met lichte huishoudelijke schoonmaakmiddelen
- Gebruik geen bijtende en / of schuurmiddelen zoals chloor en Cif
- Na reiniging altijd afnemen met schoon water

Reinigen houten kozijnen

Vetvlekken, vingerafdrukken etc. verwijderen met een vochtige doek of met een licht sopje en daarna afnemen met een droge doek of zeem. Het gebruik van “bijtende” schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen wordt ten zeerste afgeraden.

Periodiek onderhoud aan uw stalen en houten kozijn

Voor een goede werking van uw kozijn raden wij u aan eenmaal per jaar een visuele controle uit te voeren.

- Kogelpaumelles eenmaal per jaar voorzien van een drupje olie.
- Scharnieren en kogelpaumelles niet over schilderen.
- Aanslagrubber heeft normaal gesproken geen extra onderhoud nodig. De dichting kan, indien nodig, met huishoudelijk reinigingsmiddel schoongemaakt worden. Geen oplosmiddelen gebruiken en de dichting mag niet beschilderd worden.

Vestiging Gouda
Showroom & Logistiek
Middelblok 166
2831 BR Gouderak
0182 684 888

Kantoor Gouda
Inkoop en verkoop
Fluwelensingel 95
2806 CG Gouda
0182 597 300

Vestiging Apeldoorn
Verkoop & Logistiek
Stadhoudersmolenweg 110
7317 AW Apeldoorn
055 203 7000

Internet en post
Postbus 3068
2800 CD Gouda
info@verdouw.nu
www.verdouw.nu

Overig
Bank NL83 RABO 0322 4036 69
BTW B8031.92.605 B01



Onderhoudsadvies deuren en glas

Reinigen Svedex Superlakdeuren

Het oppervlak is bestand tegen de meeste gangbare huishoudchemicaliën. Voor het reinigen van het lakoppervlak adviseert Svedex onderstaande aanpak.

- Pen-, potlood en viltstiftstrepen verwijderen met gom.
- Overige vervuilingen reinigen met huishoudelijke reinigingsmiddelen.
- Bij sterke vervuiling reinigen met terpentijn of wasbenzine.
- Het gebruik van schuurmiddelen wordt sterk afgeraden.
- Na het reinigen de deur afnemen met schoon water.

Onderhoud overige binnendeuren

De deuren kunnen het beste gereinigd worden met een vochtige doek. Niet agressieve schoonmaakmiddelen zijn daarbij doorgaans toepasbaar. Bepalend hierin is het onderhoudsvoorschrift behorend bij de laatst aangebrachte verflaag. Dit onderhoudsvoorschrift kunt u opvragen bij de fabrikant van de laatst aangebrachte verflaag. Wanneer het verfsysteem mechanische schade vertoont tot op het hout, dan dient het volledige verfsysteem prompt en vakkundig te worden hersteld. Wanneer dit niet wordt gedaan kan door vochtindringen, moeilijk herstelbare schade optreden.

Grondverf deuren aflakken

De deuren zijn af te lakken met reguliere verven voor binnen- of buitentoepassing. Wij adviseren u het product eerst op een klein vlak uit te proberen. Voor het aflakken dienen de deuren waar nodig geplamuurd, licht geschuurd te worden en stof- en vetvrij gemaakt te worden. Het verdient aanbeveling om deuren met panelen pas na het eerstvolgende stookseizoen af te lakken. Hiermee wordt voorkomen dat er krimpnaadjes komen tussen de panelen en stijlen/dorpels. Kit de randen van de panelen af aan binnen- en buitenzijde.

Voorlak deuren aflakken

Wanneer uw deuren in de voorlak geleverd worden verdient het de aanbeveling om de deuren licht te schuren, daarna stof- en vetvrij gemaakt te worden en nog éénmaal af te lakken met reguliere verven voor binnen- of buitentoepassing.

Reinigen blank glas

Normaal blank glas reinigen met schoon water eventueel in combinatie met huishoudelijke schoonmaakmiddelen zoals bijvoorbeeld Glassex. Gebruik nooit schuurmiddelen. Vermijd overmatig watergebruik dat via glaslatten of andere plaatsen in de deur kan lopen.

Reinigen bewerkt glas

Glas met een bewerkt oppervlak zoals satijn glas en of gezandstraald glas zijn wat gevoeliger. Deze zijn het best te reinigen met gewoon water of eventueel natuurzijl vermengd met water. Het is zaak geen spons of doeken te gebruiken die resten op het glas achter kunnen laten. Het beste is een gewone katoenen doek (van goede kwaliteit) te gebruiken om het glas schoon te maken. Om vlekvorming te voorkomen moet het gehele glas schoongemaakt worden en niet alleen een klein stukje. Na het reinigen, het glas over het gehele oppervlak goed droog wrijven. Vermijd overmatig watergebruik dat via glaslatten of andere plaatsen in de deur kan lopen.

Onderhoudsadvies sierbeslag binnendeuren

RVS

RVS (roestvaststaal) kan oxideren, waardoor er vliegroest ontstaat. Dit komt niet vanuit het materiaal zelf, maar zet zich er van buitenaf op. Regelmatig reinigen met een droge / licht vochtige doek of RVS reiniger, zonder gebruik te maken van schoonmaakmiddelen. Skantrae raadt SkanPolish aan voor RVS dat buiten wordt toegepast.

Titanium coatingen (PVD)

Producten die zijn voorzien van een Titanium coating zijn extreem roest-, kleur- en krasvast. De producten zijn voorzien van een zirkonium of chromium coating die is aangebracht middels een PVD (physical vapour deposition) techniek. Regelmatig reinigen met een droge doek. Geen schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken.

Smeedijzer

Smeedijzer producten die zijn vervaardigd van smeedijzer zijn onderhevig aan slijtage. Dit geeft smeedijzer zijn karakteristieke uiterlijk. Bij buitengebruik zal het product roesten en ook in vochtige ruimtes zal dit proces versneld optreden. Regelmatig afnemen met een zachte, droge doek. Eventueel na het poetsen een dun laagje blanke was of zuurvrije vaseline aanbrengen. Geen schuur- of agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

Aluminium

De aluminium producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede roestbestendigheid geeft. Regelmatig reinigen met een droge / licht vochtige doek. Geen schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken.

Chroom / Mat Chroom en overige finishes

Producten met een chroom of mat chroom finish zijn voorzien van een verchromde laag middels een elektrodepositie methode. Dit zorgt voor een uitstekende roestbestendigheid. Regelmatig reinigen met een droge doek. Geen schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken.

Ebbehout

Ebbehout producten met onderdelen van ebbehout zijn gebeitst en/of gewaxed om een homogene diep zwarte kleur te krijgen. Regelmatig reinigen met een droge doek. Geen water, schuur- of schoonmaakmiddelen gebruiken.


Onderhoudsadvies project- en buitendeurbeslag

Onderhoud van uw hang- en sluitwerk zoals scharnieren, sloten en cilinders is zeer belangrijk voor de levensduur en het gewenst functioneren van deze onderdelen. Het onderhouden van het hang- en sluitwerk kunt u prima zelf uitvoeren.

Onderstaand zijn er onderhoudsadviezen per groep beschreven.

Scharnier

1. (Glij-lager) scharnierlagering is onderhoudsvrij, dus niet smeren!
2. (Project) scharnierlagering is onderhoudsvrij, dus niet smeren!
3. (Kogellager) smeer jaarlijks het scharnier in met spray op siliconenbasis.



(Project) scharnierlagering



(Glij-lager) scharnier



(Kogellager) scharnier

Beslag aluminium

Aluminium beslag wordt geproduceerd in hoogwaardige, corrosiebestendige hoogovenlegeringen. Het oppervlak van de aluminium garnituren wordt beschermd door het aanbrengen van een bescherm laag d.m.v. anodiseren of poedercoaten. Speciaal onderhoud heeft de grondstof niet nodig, doordat de opgewekte oxidatielaag het aluminium beschermt. Verontreinigingen kunnen met een zachte doek en water worden verwijderd.

Beslag RVS

Roestvast staal beslag wordt uit chroom-nikkelstaal geproduceerd. Mocht beslag van roestvast staal toch roestsporen vertonen, dan betreft het hier zgn. vliegroeft. Dit is roest dat door milieu-invloeden op het beslag terechtkomt. Vliegroeft laat zich evenals vet- en olievervuilingen met een voor roestvast staal geschikte huishoudelijke reinigingsmiddel verwijderen.

Slot en veiligheidsslot

Veiligheidsslot en meerpuntssluiting zijn onderhoudsarm. Voor een slot geplaatst in kustgebieden raden wij aan eenmaal per jaar de dag- en de nachtschoot en de haakschoten licht in te vetten met zuurvrije vaseline. Het slot mag niet geschilderd worden en bij montage van het beslag mag niet door het slot geboord worden.

Binnendeursloten zijn in een hoogwaardig vet gezet, zodat een jarenlang probleemloos functioneren gewaarborgd is. Mocht het toch noodzakelijk zijn opnieuw te smeren, gebruik dan een hoogwaardig thermoconstant neutraal vet. Olie geeft mogelijk vlekken en/of verkleuring van het hout.

Profielcilinder

Is de cilinder door vet of stof verontreinigd, dan kunt u deze met benzine reinigen en na drogen weer met smeermiddel smeren. De cilinder nooit met olie of vet smeren. Altijd smeermiddel gebruiken die aan de volgende eisen voldoen, niet corroderend, anti-magnetisch, vochtwerend, kleurloos en vetvrij. Smeren van de cilinder doormiddel van smeermiddel op de sleutel aan te brengen. Elektronische cilinders of cilinders met magneetsluitingen alleen met grafietpoeder smeren, dus niet met een smeermiddel.

Valdorpel

Het afstellen van een valdorpel dient jaarlijks uitgevoerd te worden op het goed afdichten aan de onderzijde van de deur. Tevens dient het rubber elk jaar te worden gecontroleerd op porositeit.

Deurdranger

Het onderhoud van de deurdrangers is afhankelijk van de functie van de deur. Bij deurdrangers die op brand- of rookwerende deuren gemonteerd zijn, is een regelmatige controle belangrijker dan bij standaard deuren. Sloten en scharnieren dragen bij aan het goed functioneren van de deurdranger. Maandelijkse controle op de werking van de brandmeldinstallatie i.c.m. een deurdranger wordt aanbevolen.

Halfjaarlijks onderhoud, controleren / afstellen van de volgende functies:

- Controleren van de bevestigingsschroeven op goed vastzitten
- Sluitsnelheid
- Eindslag
- Openingsdemping
- Sluitvertraging
- Smeren van de draaipunten aan de standaardarmen
- Let op: Glijrails niet smeren!

Deurnaald

De deurnaald dient zowel aan de zichtzijde als niet zichtzijde jaarlijks met lauw water en een zacht synthetisch schoonmaakmiddel schoongemaakt te worden. Jaarlijkse controle op het volledig aanwezig zijn van afdichtingsrubbers of borstels in de aanslag flens. Indien noodzakelijk vervangen. Reinigen van de sluitpot of sluitplaat in de onderdorpel ter plaatse van de kantschuif of grendelstift. Aanwezig vuil, stof en eventuele andere zaken verwijderen met stofzuiger en/of bijvoorbeeld een schroevendraaier. Hierdoor wordt optimaal sluiten gegarandeerd. Voorkom dat er stof of vuil (bijv. zand) in of nabij het gedeelte van de kantschuif of grendelstift komt. Hierdoor wordt de kans op beschadigingen of vastlopen verkleind. De grendels van de deurnaald dienen jaarlijks gesmeerd te worden.

Vestiging Gouda
Showroom & Logistiek
Middelblok 166
2831 BR Gouderak
0182 684 888

Kantoor Gouda
Inkoop en verkoop
Fluwelensingel 95
2806 CG Gouda
0182 597 300

Vestiging Apeldoorn
Verkoop & Logistiek
Stadhoudersmolenweg 110
7317 AW Apeldoorn
055 203 7000

Internet en post
Postbus 3068
2800 CD Gouda
info@verdouw.nu
www.verdouw.nu

Overig
Bank NL83 RABO 0322 4036 69
BTW B8031.92.605 B01

