

LVT TOUCH CONNECT

THE ORIGINAL WATER TREATMENT



#TOUCH-CLC

SYSTÈME COMPLET PROFESSIONNEL DE TRAITEMENT D'EAU POUR USAGE EN PISCINES PUBLIQUES AVEC DES EXIGENCES ÉLEVÉES EN MATIÈRE DE RESPECT DES NORMES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ. FONCTIONNEMENT À DOSAGE PROPORTIONNEL. ANALYSE PAR SONDE AMPÉROMÉTRIQUE DU TAUX DE CHLORE LIBRE, PH ET T°. ADAPTABLE À TOUT VOLUME D'EAU. (SPAS, PISCINES, PARCS AQUATIQUES). CONTRÔLE VIA INTERNET.



SONDE AMPÉROMÉTRIQUE POUR LECTURE DU CHLORE LIBRE

- Très haute précision.
- O Affichage direct en mg/l.
- O Plage de mesure O à 10 ppm.
- Adaptée aux établissements recevant du public.



SONDE PH HAUTE QUALITÉ

- Corps en verre revêtu époxy avec fil d'argent.
- o Conductivité accrue du signal.
- O Plage de mesure pH de O à 14.

ÉCRAN TACTILE COULEUR MULTI-PARAMÈTRES

Ergonomie de l'interface simplifiée pour une expérience utilisateur optimale.



SORTIES PROGRAMMABLES

4 sorties disponibles pour pompes doseuses 220v et 4 sorties disponibles 4/20mA.

PRÉFILTRE ENTRÉE D'EAU

Cartouche pvc lavable 5' 60microns. Pour protection accrue de l'alimentation d'eau des sondes.



Contrôle du débit d'eau par témoin lumineux. Système de réglage de débit ajusté par vis micrométrique. Porte sonde Chlore, pH, température, prise d'échantillonnage.





matériel De pointe



REVENDEUR-INSTALLATEUR FORMÉ ET QUALIFIÉ



FIABILITÉ DURABILITÉ



MATÉRIEL GARANTI 2 ANS





des mesures.



Régulation compact adapté à tous locaux techniques. Commande intuitive et tactile. Menu fluide.



Sécurités intégrées pour un fonctionnement optimal.

