

# ULTIMAQUA® Salt

THE ORIGINAL WATER TREATMENT



## **#SALTCLF #SALTRX**

DISPOSITIF COMPLET D'ÉLECTROLYSE PERFORMANT AVEC MESURES DE SALINITÉ ET MULTI-FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES. CAPABLE DE MESURER LE TAUX DE CHLORE ET PH. POMPES DE DOSAGE INTÉGRÉES POUR RÉGULER L'ALGICIDE ET L'ACIDE POUR LES PISCINES JUSQU'À 90M3. CÔNTROLE VIA INTERNET.

#### **SONDES INTERCHANGEABLES**

Grace à une connectique unique pour une évolution technique dans le temps.



**#**SALTCLF



#SALTRX





- Cellule haute performance.
- Fonctionnement à 3-4g/l de sel.
- Plaques en titane revêtement ruthénium iridium



Prise LAN pour accéder . à iPOOL **Live** 

#### PORTE SONDE

Sondes déportées pour une protection accrue et une longévité augmentée. Manipulation simplifiée.



#### ÉCRAN TACTILE LUMINEUX

Ergonomie de l'interface simplifiée pour une expérience utilisateur optimale.

#### POMPE PÉRISTALTIQUE HAUT DE GAMME

Démontage 1/4 de tour pour une maintenance simplifiée.





#### DÉBITMÈTRE ÉLECTRONIQUE AVEC FILTRE INTÉGRÉ ET CAPTEUR DE SALINITÉ

Permet l'interruption du dosage en cas de coupure du débit d'eau.

### VOTRE APPAREIL ULTIMAQUA SALT VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ PAR UNE INTERFACE TACTILE COULEUR DE GÉRER ET DE RACCORDER DIRECTEMENT À L'APPAREIL L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS CI DESSOUS :



Pilotage de la pompe de filtration : toutes pompes toutes marques y compris vitesses variables



Remplissage automatique de niveau d'eau #SLEVEL (sonde non fournie)



Pilotage de la pompe à chaleur



Pilotage du nettoyage du filtre Vanne automatisée optionnelle



Protection antigel par remise en service forcée de la filtration



# GARANTIES LAVITO



MATÉRIEL



REVENDEUR-INSTALLATEUR FORMÉ ET QUALIFIÉ



FIABILITÉ DURABILITÉ



MATÉRIEL GARANTI 2 ANS



Système connecté permettant un suivi complet de l'ensemble des mesures

Régulation compacte adaptée à tous locaux techniques. Commande intuitive. Menu fluide.

IN ONE



Sécurités intégrées pour un fonctionnement optimal.

Matériel novateur avec sondes interchangeables permettant l'évolution technique pérenne sans remplacement du régulateur.



Précurseur pour la mise en oeuvre de pompes péristaltiques à démontage 1/4 de tour. Maintenance simplifiée.



